



Temperatur-/ Druckdatenlogger EBI 12

zur Prozesskontrolle und Validierung in Dampfsterilisatoren und RDGs

RED LINE

EBI 12-TP322

Der EBI 12 Datenlogger zeichnet sich durch seine geringe Höhe, seine schnelle Ansprechgeschwindigkeit und Flexibilität aus.

- Ausführung mit 2 Temperaturfühlern.
- Externer Temperaturfühler, Ø1,50 mm, biegsam, axial



Technische Spezifikationen:

Betriebstemperatur:	0 °C ... +150 °C
Messbereich:	0 °C ... +150 °C
Genauigkeit: Temperatur	± 0,1 °C (0 °C ... +120 °C) ± 0,05 °C (+120 °C ... +140 °C) ± 0,1 °C (+140 °C ... +150 °C)
Genauigkeit: Druck	± 15 mbar (1 mbar ... 49 mbar) ± 10 mbar (50 mbar ... 150 mbar) ± 15 mbar (151 mbar ... 2.049 mbar) ± 10 mbar (2.050 mbar ... 2.250 mbar) ± 15 mbar (2.241 mbar ... 2.999 mbar) ± 10 mbar (3.000 mbar ... 3.250 mbar) ± 15 mbar (3.251 mbar ... 3.499 mbar) ± 20 mbar (3.500 mbar ... 4.000 mbar)
Auflösung: Temperatur	0,01 °C
Auflösung: Druck	1 mbar
Speicherkapazität:	3x 25.080 Messwerte
Sensor: Temperatur	PT1000, Klasse A
Sensor: Druck	Piezoresistiver Drucksensor
Messintervall:	250 ms ... 24 Std.
Echtzeitdatenübertragung:	Ja
Lagertemperatur:	-20 °C ... +70 °C
Speichermodus	<ul style="list-style-type: none"> • Endlosmessung sofort • Messung nach Startzeit • Sofort messen bis Speicher voll • Start- / Stoppmessung
Batterie:	Lithiumbatterie, 3,6 V, durch Benutzer wechselbar
Abmessungen:	(Ø x H) 48 mm x 24 mm
Gewicht:	Ca. 90 g
Gehäusematerial:	316 L Edelstahl / PEEK
Schutzart:	IP68
Werkskalibrierzertifikat:	0 °C, +60 °C und +134 °C 100 mbar und 3.100 mbar (bei +25 °C) 3.100 mbar (bei +134 °C)

Normen und Richtlinien:

- (EG) 1935/2004
Materialien und Gegenstände, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen
- ISO 17665
Sterilisation von Produkten für die Gesundheitsfürsorge - Feuchte Hitze
- ISO 15883
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte
- Richtlinie 2014/53/EU

Typ	Bezeichnung	Artikel-Nr.
EBI 12-TP322	L = 500 mm, Luer-Lock-Anschluss	1340-6664